



VIDEOTECNOLOGIE
semplicemente sicuri

TELECAMERA DOME IP 4Mpx Ottica 2.8 – 12 mm motorizzata

Modello	TIPD4MPMZA
Sensore immagine	1/3" OV4689
DSP	Hisilicon Hi3516D
Risoluzione massima	4.0 Mpx – 2560x1520
Illuminazione minima	0.05 lux / F1.2
Led I.R.	2 Osram Led Array – Portata 40 metri
Funzioni	D-WDR – 3D-DNR – 4 Privacy mask – Mirror/Flip BLC – Bilanciamento del Bianco AWB/Manuale -
Ottica	5.0 Mpx varifocale motorizzata 2.8-12 mm autofocus
Frame rate	15fps@4.0Mpx (2560x1520) 25fps@3.0Mpx (2048x1536)
Day&Night	Filtro IR meccanico
Streaming	Main stream / Sub stream
Compressione	H264 / MJPEG
Video Bitrate	Variabile / Costante (30~16384Kb/S)
Protocolli di rete	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, PPPoE, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP,802.1x, QoS
Compatibilità	ONVIF 2.4, PSIA, CGI
Mobile	P2P (IOS/Android) - Danale
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Alimentazione	12Vcc / POE
Assorbimento	Max.10.2W / 850mA (IR ON/AUTOFOCUS)
Protezione	IP66
Temperatura di funzionamento	-20°C~+50°C, 10%~95%RH
Dimensioni	Ø 150x106(H)
Peso	1000g

4.0 Mpx

Ottica motorizzata

ONVIF 2.4

H264

POE