



**VIDEOTECHNOLOGIE**  
semplicemente sicuri

## Linea DVR IBRIDI AHD/CVBS/IP 1080p

Modello		VTB 4 AI2	VTB 8 AI2	VTB 16 AI2
Compressione Video		H264		
Sistema Video		NTSC/PAL		
Sistema Operativo		Linux embedded		
Ingressi Videocompositi		4 BNC (analogico & AHD 1080p/960p)	8 BNC (analogico & AHD 1080p/960p)	16 BNC (analogico & AHD 1080p/960p)
Canali IP		2 (max 6 ch, disabilitando gli ingressi videocompositi)	4 (max 12 ch, disabilitando gli ingressi videocompositi)	8 (max 24 ch, disabilitando gli ingressi videocompositi)
Uscite video		VGA/HDMI 1024x768 - 1280x1024 1440x90 - 1920 x 1080	VGA/HDMI 1024x768 - 1280x1024 - 1440x900 1280x720 - 1920x1080 - 1680x1050 1600x1200 - 1920x1200 2560x1440 - 3840x2160	VGA/HDMI 1024x768 - 1280x1024 - 1440x900 1280x720 - 1920x1080 - 1680x1050 1600x1200 - 1920x1200 2560x1440 - 3840x2160
Ingressi / Uscite audio		4/1	8/1	4/1
Ingressi / Uscite allarme		4/1	8/1	4/1
Visualizzazione	Analogico/AHD	1080p / 720p / 960H		
	IP	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p/960		
Registrazione	Analogico/AHD	15fps/ch@1920x1080 - 1080p • 25Fps/ch@1280x720 - 720p • 25fps/ch@960x576 - 960H		
	IP	25 fps/ch		
Banda di registrazione IP		8 - 24 Mbps (default 8Mbps, ad ogni canale fisico disabilitato si incrementa di 4Mbps)	16 - 48 Mbps (default 16Mbps, ad ogni canale fisico disabilitato si incrementa di 4Mbps)	32 - 96 Mbps (default 32Mbps, ad ogni canale fisico disabilitato si incrementa di 4Mbps)
Modalità registrazione		Manuale / Evento / Programmata		
Rete		Statico/DHCP/DDNS		
Hdd		1 max 8Tb		
USB		2 - 2.0 (Mouse&Pendrive)		
E-Sata		Disponibile		Non disponibile
Porta I.R. esterna		Non disponibile		
Controllo PTZ		RS 485 (Pelco P&D) / COAX		
App mobile (IOS &		RXCAMVIEW		
Backup		Pen Drive USB / Network		
Utenti		1 amministratore - 6 utenti programmabili - 20 connessioni simultanee		
Trasmissione Rtp		Disponibile		
Notifica Push Eventi		Disponibile		
Invio E-Mail Evento		Con allegato JPEG		
P2P		Autoconfigurante		
Cloud		DropBox		
Centralizzazione		Surveillance Client - 128 canali (Windows&MAC)		
Fanless		SI	NO	NO
Alimentazione		12 Vcc / 2 A		
Dimensioni		300 x 227 x 53 mm		

Le specifiche indicate possono essere soggette a variazioni senza preavviso