



VIDEOTECHNOLOGIE
semplicemente sicuri

**Linea DVR IBRIDI
AHD/CVBS/IP 1080p- Realtime**

Modello		VTB 16 SAI2
Compressione Video		H264
Sistema Video		NTSC/PAL
Sistema Operativo		Linux embedded
Ingressi Videocompositi		16 BNC (analogico & AHD 1080p/960p)
Canali IP		8
Uscite video		VGA/HDMI 1024x768 - 1280x1024 - 1440x900 - 1280x720 - 1920x1080 - 1680x1050 1600x1200 - 1920x1200 - 2560x1440 - 3840x2160
Uscita SPOT		VGA SPOT (multiscreen/ciclico/popup evento)
Ingressi / Uscite audio		16/1
Ingressi / Uscite allarme		16/1
Visualizzazione	Analogico/AHD	1080p / 720p / 960H
	IP	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/ 720p/960h
Registrazione	Analogico/AHD	25fps/ch@1920x1080 – 1080p/720p/960H
	IP	25 fps/ch
Banda di registrazione IP		64 Mbps
Modalità registrazione		Manuale / Evento / Programmata
Rete		Statico/DHCP/DDNS
Hdd		2 x max 8Tb/cad
USB		2 - 2.0 (Mouse&Pendrive)
E-Sata		Disponibile con funzione MIRRORING
Porta I.R. esterna		Disponibile
Controllo PTZ		RS 485 (Pelco P&D) / COAX
App mobile (IOS &		RXCAMVIEW
Backup		USB / Network
Utenti		1 amministratore – 6 utenti programmabili - 20 connessioni simultanee
Trasmissione Rtsps		Disponibile
Notifica Push Eventi		Disponibile
Invio E-Mail Evento		Con allegato JPEG
P2P		Autoconfigurante
Cloud		DropBox
Centralizzazione		Surveillance Client - 128 canali (Windows&MAC)
Fanless		No
Alimentazione		12 Vcc / 5 A
Dimensioni		380 x 340 x 50 mm

Le specifiche indicate possono essere soggette a variazioni senza preavviso