



Videoregistratore digitale 5 in 1 fino a 8 megapixel (AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS/IP) 16 ingressi BNC + 8 IP

Linea DVR IBRIDI - AI5

Modello		VTC16AI5
Compressione Video		-
Sistema Video		-
Sistema Operativo		-
Ingressi Videocompositi		16 BNC (CVBS, AHD, TVI, CVI)
Canali IP		8 (max 24ch, disabilitando gli ingressi videocompositi)
Uscite video		VGA/HDMI (1024x768 - 1280x1024 - 1440x900 1280x720/1920x1080 (1080p) - 1680x1050 - 1600x1200 1920x1200 - 2560x1440 (2K) - 3840x2160 (4K))
Uscite video SPOT		-
Ingressi / Uscite audio		4/1 RCA
Ingressi / Uscite allarme		4/1
Visualizzazione	Analogico/AHD	5MP lite (1280x1944): 20 fps / 4MP Lite (1280 x 1440) : 30fps 3M: 18fps/ 1080p / 720p / 960H : 30fps
	IP	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p / 720p/960h:25fps
Registrazione	Analogico/AHD	15 fps/ch @5MP Lite (1280 x 1944) - 18 fps/ch @4MP Lite (1280 x 1440) 10 fps/ch @3MP - 15fps/ch @1080p - 25fps/ch @720p
	IP	25 fps
Banda di registrazione IP		32 96 Mbps (default 32Mbps, ad ogni canale fisico disabilitato si incrementa di 4Mbps)
Massima banda di uscita		96 Mbps
Playback Sincronizzato		16 ch
Modalità registrazione		Manuale / Evento / Programmata
Rete		Statico/DHCP/DDNS
Hdd		1 max 6Tb
Usb		2 - (Mouse & Pendrive)
E-Sata		Disponibile
Controllo PTZ		RS 485 (Pelco P&D) / COAX
App mobile (IOS & Android)		RXCAMVIEW
Backup		Pen Drive USB / Network
Utenti		1 amministratore - 6 utenti programmabil / 20 connessioni simultanee
Trasmissione Rtsp		Disponibile
Notifica Push Eventi		Disponibile
Invio E-Mail Evento		Con allegato JPEG
P2P		Autoconfigurante
Cloud		DropBox
Centralizzazione		Surveillance Client 128 canali (windows&MAC)
Alimentazione		12 Vcc / 2 A
Dimensioni		300 x 227 x 53 mm

SERIE
PLUS



Uscita VGA SPOT
Multiscreen-Ciclica



Uscita E-SATA
per Mirroring



Push Notification
Eventi Live/Playback



Peer To Peer

