



Videoregistratore digitale 5in1 fino a 8 megapixel (AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS/IP) 16 ingressi BNC + 8 IP

Linea DVR IBRIDI - AI8

Modello		VTC16AI8
Compressione Video		-
Sistema Video		-
Sistema Operativo		Linux Embedded
Ingressi Videocompositi		16 BNC (CVBS, AHD, TVI, CVI)
Canali IP		8
Uscite video		VGA/HDMI (1024x768 - 1280x1024 - 1440x900 1280x720/1920x1080 (1080p) - 1680x1050 - 1600x1200 1920x1200 - 2560x1440 (2K) - 3840x2160 (4K))
Uscite video SPOT		Attivabile su VGA (multiscreen o ciclica)
Ingressi / Uscite audio		16/1 RCA
Ingressi / Uscite allarme		16/1
Visualizzazione	Analogico/AHD	8MP: 15fps / 5MP: 20 fps 4MP / 3M / 1080p / 720p / 960H : 30fps
	IP	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p / 720p/960h:25fps
Registrazione	Analogico/AHD	7 fps/ch @8MP - 10 fps/ch @5MP - 15 fps/ch @4MP 17 fps/ch @3MP - 25fps/ch @1080p /720p/960H
	IP	25 fps
Banda di registrazione IP		64 Mbps
Massima banda di uscita		128 Mbps
Playback Sincronizzato		8MP -8ch / altre risoluzioni – 16ch
Modalità registrazione		Manuale / Evento / Programmata
Rete		Statico/DHCP/DDNS
Hdd		2 max 6TB/cad
Usb		2 - (Mouse & Pendrive)
E-Sata		Disponibile
Controllo PTZ		RS 485 (Pelco P&D) / COAX
App mobile (IOS & Android)		RXCAMVIEW
Backup		Pen Drive USB / Network
Utenti		1 amministratore - 6 utenti programmabil / 20 connessioni simultanee
Analisi video		Attivabile su singolo canale (intrusione perimetro, attraversamento linea, oggetto abbandonato/rimosso)
Trasmissione Rtp		Disponibile
Notifica Push Eventi		Disponibile su dispositivi IOS/Android
Invio E-Mail Evento		Con allegato JPEG
P2P		Autoconfigurante
Cloud		DropBox
Centralizzazione		Surveillance Client 128 canali (windows&MAC)
Alimentazione		12 Vcc / 5 A
Dimensioni		378 x 340 x 50 mm

**SERIE
ULTRA**



Uscita VGA SPOT
Multiscreen-Ciclica



Uscita E-SATA
per Mirroring



Push Notification
Eventi Live/Playback



Peer To Peer



Uscita HDMI

