



Videoregistratore digitale 5 in 1 fino a 8 megapixel (AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS/IP) 4 ingressi BNC + 2 IP

## Linea DVR IBRIDI - AI5

Modello		VTC4AI5
Compressione Video		-
Sistema Video		-
Sistema Operativo		-
Ingressi Videocompositi		4 BNC (CVBS, AHD, TVI, CVI)
Canali IP		2 (max 6 ch, disabilitando gli ingressi videocompositi)
Uscite video		VGA/HDMI (1024x768 - 1280x1024 - 1440x900 1280x720/1920x1080 (1080p) - 1680x1050 - 1600x1200 1920x1200 - 2560x1440 (2K) - 3840x2160 (4K) )
Uscite video SPOT		-
Ingressi / Uscite audio		4/1 RCA
Ingressi / Uscite allarme		4/1
Visualizzazione	Analogico/AHD	5MP lite (1280x1944): 20 fps / 4MP Lite (1280 x 1440) : 30fps 3M: 18fps/ 1080p / 720p / 960H : 30fps
	IP	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p / 720p/960h:25fps
Registrazione	Analogico/AHD	12 fps/ch @5MP Lite (1280x1944) - 14 fps/ch @4MP Lite (1280 x 1440) 9 fps/ch @3MP - 13fps/ch @1080p - 25fps/ch @720p
	IP	25 fps
Banda di registrazione IP		8 - 24 Mbps (default 8Mbps, ad ogni canale fisico disabilitato si incrementa di 4Mbps)
Massima banda di uscita		32 Mbps
Playback Sincronizzato		4 ch
Modalità registrazione		Manuale / Evento / Programmata
Rete		Statico/DHCP/DDNS
Hdd		1 max 6Tb
Usb		2 - (Mouse & Pendrive)
E-Sata		Disponibile
Controllo PTZ		RS 485 (Pelco P&D) / COAX
App mobile (IOS & Android)		RXCAMVIEW
Backup		Pen Drive USB / Network
Utenti		1 amministratore - 6 utenti programmabil / 20 connessioni simultanee
Trasmissione Rtsp		Disponibile
Notifica Push Eventi		Disponibile
Invio E-Mail Evento		Con allegato JPEG
P2P		Autoconfigurante
Cloud		DropBox
Centralizzazione		Surveillance Client 128 canali (windows&MAC)
Alimentazione		12 Vcc / 2 A
Dimensioni		300 x 227 x 53 mm

SERIE  
**PLUS**



Uscita VGA SPOT  
Multiscreen-Ciclica



Uscita E-SATA  
per Mirroring



Push Notification  
Eventi Live/Playback



Peer To Peer



H.265  
HEVC