



**VIDEOTECNOLOGIE**  
semplicemente sicuri

### Monitor 17-19" 4:3

| Modello                      | M 17                                                          | M 19                                                        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Pannello LCD                 | TFT LCD Matrice attiva<br>17" – Vetro temperato               | TFT LCD Matrice attiva<br>19" – Vetro temperato             |
| Risoluzione                  | 1280 x 768                                                    | 1280 x 1024                                                 |
| Ingressi                     | VGA – 2xHDMI<br>Videocomposito BNC x 2<br>2 x USB<br>Audio PC | VGA-2xHDMI<br>Videocomposito BNC x 2<br>2 x USB<br>Audio PC |
| Uscite                       | 1 BNC Loop                                                    | 1 BNC Loop                                                  |
| Angolo di visione            | 100° Orizzontale<br>120° Verticale                            | 100° Orizzontale<br>120° Verticale                          |
| Contrasto max                | 500:1                                                         | 600:1                                                       |
| Luminosità max               | 400 cd/m <sup>2</sup>                                         | 450 cd/m <sup>2</sup>                                       |
| Tempo di risposta            | 6 ms                                                          | 6 ms                                                        |
| Altoparlante incorporato     | Si                                                            | Si                                                          |
| Menu OSD                     | Multilingua                                                   | Multilingua                                                 |
| Temperatura di funzionamento | 5°C ~ 50°C                                                    | 5°C ~ 50°C                                                  |
| Alimentazione                | 12 Vcc<br>(alimentatore incluso) 3A                           | 12 Vcc<br>(alimentatore incluso) 3A                         |
| Assorbimento max             | 25 W                                                          | 25 W                                                        |
| Attacco                      | VESA 75 x 75 mm                                               | VESA 75 x 75 mm                                             |
| Dimensioni                   | 380 x 316 x 50 mm<br>(senza staffa)                           | 420 x 346 x 55 mm<br>(senza staffa)                         |

TFT LCD

4:3

HDMI, VGA, BNC

Le specifiche indicate possono essere soggette a variazioni senza preavviso