



Monitor LED 18-21-24" 16:9

Modello	M 18	M 21	M 24
Pannello LCD	18.5" retroilluminato a LED	21.5" retroilluminato a LED	24" retroilluminato a LED
Risoluzione	1366x768	1920x1080	1920x1080
Ingressi	VGA – 2xHDMI Videocomposito BNC x 2 2 x USB Audio PC	VGA – 2xHDMI Videocomposito BNC x 2 2 x USB Audio PC	VGA – 2xHDMI Videocomposito BNC x 2 2 x USB Audio PC
Uscite	1 BNC Loop	1 BNC Loop	1 BNC Loop
Angolo di visione	100° Orizzontale 120° Verticale	100° Orizzontale 120° Verticale	100° Orizzontale 120° Verticale
Contrasto max	1000:1	5000:1	5000:1
Luminosità max	250 cd/m ²	300 cd/m ²	300 cd/m ²
Tempo di risposta	6 ms	6 ms	6 ms
Altoparlante incorporato	Si	Si	Si
Menu OSD	Multilingua	Multilingua	Multilingua
Temperatura di funzionamento	5°C ~ 50°C	5°C ~ 50°C	5°C ~ 50°C
Alimentazione	12 Vcc (alimentatore incluso) 3A	12 Vcc (alimentatore incluso) 3A	12 Vcc (alimentatore incluso) 3A
Assorbimento max	25 W	30 W	40 W
Attacco	predisposto VESA 100 x 100	VESA 75 x 75 mm	VESA 75 x 75 mm
Dimensioni	445 x 275 x 45 mm (senza staffa)	520 x 320 x 45 mm (senza staffa)	562 x 343 x 50 mm (senza staffa)

TFT
retroilluminato a
LED

16:9

HDMI, VGA, BNC

Le specifiche indicate possono essere soggette a variazioni senza preavviso