



VIDEOTECNOLOGIE
semplicemente sicuri

TELECAMERA DOME IP 2Mpx
Ottica 2.8 – 12 mm motorizzata

Modello	TIPD2MPMZA
Sensore immagine	1/2.9" Sony IMX323
DSP	Hisilicon Hi3516C
Risoluzione massima	2.0 Mpx – 1920x1080
Illuminazione minima	0.01 lux / F1.2
Led I.R.	2 Osram Led Array – Portata 40 metri
Funzioni	D-WDR – 3D-DNR – 4 Privacy mask – Mirror/Flip BLC – Bilanciamento del Bianco AWB/Manuale -
Ottica	3.0 Mpx varifocale motorizzata 2.8-12 mm autofocus
Frame rate	25fps@2.0Mpx (1920x1080)
Day&Night	Filtro IR meccanico
Streaming	Main stream / Sub stream
Compressione	H264 / MJPEG
Video Bitrate	Variabile / Costante (30~16384Kb/S)
Protocolli di rete	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, PPPoE SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP,802.1x, QoS
Compatibilità	ONVIF 2.4, PSIA, CGI
Mobile	P2P (IOS/Android) – Danale
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Alimentazione	12Vcc / POE
Assorbimento	Max.10.2W / 850mA (IR ON/AUTOFOCUS)
Protezione	IP66
Temperatura di funzionamento	-20°C~+50°C, 10%~95%RH
Dimensioni	Ø 150x106(H)
Peso	1000g

2.0 Mpx

Ottica motorizzata

ONVIF 2.4

H264

POE

Le specifiche indicate possono essere soggette a variazioni senza preavviso