


2 MP

Telecamera bullet IP, 2Mpx, ottica motorizzata

| Dati Tecnici | TB2812IP2MZEL |
|-------------------------|---|
| Sensore | 1/2.7" smartsens starlight SC2351H, DSP MTK316DM |
| Illuminazione Min | Color 0.05lux @ F1.2(AGC ON) ; B/W 0 lux @ IR ON |
| Shutter | 1/5 ~ 1/20000s |
| Obiettivo | motorizzato 2.8 ~ 12 mm H.FOV: 91 ~ 28° |
| F No. | F 1.6 ~ 2.9 ±5% |
| Day & Night | filtro IR, auto |
| WDR | digitale |
| Digital Noise Reduction | 3D DNR |
| COMPRESSIONE | |
| Compressione video | Main Stream: H.265/H.264 |
| | Sub-Stream: H.265/H.264 |
| H.264 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
| H.265 | Main Profile |
| Video bit rate | 128Kbps ~ 8Mbps |
| IMMAGINE | |
| Risoluzione massima | 1920 (H) X 1080 (V) |
| Main Stream | 1-20 (fps optional) - 1080P(1920x1080), 960P(1280x960) - 720P(1280x720) |
| Sub Stream | VGA(640x480), QVGA(320x240) |
| Funzioni | DWDR, BLC, 3D NR |
| Impostazioni immagine | Rotazione, Saturazione, Luminosità, Contrasto, Tonalità, Nitidezza regolabili |
| Privacy Mask | 4 aree |
| NETWORK | |
| Protocolli | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP |
| Funzioni generali | doppio stream, privacy mask, filtro IP |
| Standard | Onvif 2.6 |
| Interfaccia | RJ45 10M / 100M Ethernet x1 |
| GENERALE | |
| Temperature di lavoro | -30 ~ +60°C |
| Alimentazione | 12Vcc / PoE IEEE802.3af |
| Consumo | ≤ 9W (IR on) |
| Led IR | Portata led 40m |
| Livello protezione | IP66 |
| Dimensioni | 240x90x89mm |
| Peso | 800gr |

Videotecnologie srl

Sede legale: via Alessandro Volta, 3

24064 - Grumello del Monte (BG)

Sede operativa: via Keplero,5

20016 - Pero (MI)

Tel. +39 02.89450700

C.F. e P.IVA 04110940162

info@videotecnologie.com
videotec@legalmail.it
www.videotecnologie.com