

**5 MP**

## Telecamera FishEye IP, 5Mpx

| Dati Tecnici            | TFI5MP   |
|-------------------------|--|
| Sensore                 | 1/2.9" Sony IMX326 DSP HI3516D   |
| Illuminazione Min       | Color 1 lux (IR OFF), 0.1lux @ F1.2(AGC ON) ; B/W 0 lux @ IR ON                                    |
| Shutter                 | 1/5 ~ 1/20000s   |
| Obiettivo               | fisso 1.1 mm , angolo di visione 360°  |
| F No.                   | F 2.0 ±5%  |
| Day & Night             | filtro IR, auto  |
| WDR                     | 90 dB  |
| Digital Noise Reduction | 3D NR  |
| <b>COMPRESSIONE</b>     |  |
| Compressione video      | Main Stream: H.265/H.264   |
|                         | Sub-Stream: H.265/H.264  |
| H.264                   | Baseline Profile / Main Profile / High Profile   |
| H.265                   | Main Profile   |
| Video bit rate          | 8Kbps ~ 8Mbps  |
| <b>IMMAGINE</b>         |  |
| Risoluzione massima     | 2160 (H) X 2160 (V)  |
| Main Stream             | (1-20fps optional) 5MP (2160×2160),<br>1520x1520,1080x1080, 720x720                                |
| Sub Stream              | 720x720,480x480,240x240  |
| Third Stream            | 480x480, 240x240   |
| Funzioni                | BLC, 3D NR, Defog  |
| Impostazioni immagine   | Rotazione (Corridor Mode), Saturazione, Luminosità, Contra-<br>sto, Tonalità, Nitidezza regolabili |
| Privacy Mask            | 4 aree   |
| <b>INTERFACCIE</b>      |  |
| Audio                   | 1 ingresso, 1 uscita   |
| Allarmi                 | 1 ingresso, 1 uscita   |
| Reset                   | Tasto reset  |
| Scheda SD               | Slot SD  |
| <b>NETWORK</b>          |  |
| Protocolli              | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP                              |
| Funzioni generali       | anti-flicker, triplo stream, privacy mask, filtro IP   |
| Standard                | Onvif 2.6  |
| Interfaccia             | RJ45 10M / 100M Ethernet x1  |
| <b>GENERALE</b>         |  |
| Temperature di lavoro   | -10 ~ +60°C  |
| Alimentazione           | 12Vcc / PoE IEEE802.3af  |
| Consumo                 | ≤ 5W (IR on)   |
| Led IR                  | Portata led 10m  |
| Livello protezione      | IP66   |
| Dimensioni              | 120 x 120 x 55mm   |
| Peso                    | 400gr  |

### Videotecnologie srl

Sede legale: via Alessandro Volta, 3  
24064 - Grumello del Monte (BG)

Sede operativa: via Keplero,5  
20016 - Pero (MI)

Tel. +39 02.89450700

C.F. e P.IVA 04110940162

info@videotecnologie.com  
videotec@legalmail.it  
www.videotecnologie.com

Le specifiche indicate possono essere soggette a variazioni senza preavviso