



TELECAMERA Bullet PTZ 3/4G

Modello	TIPWFBPTZ2MP
Sensore immagine	1/2.9" Sony 307
DSP	Hi 3516
Pixel effettivi	1080p
Illuminazione minima	0lux IR ON
Ottica	2.8 - 12 mm motorizzata AUTOFOCUS
Day & Night	Filtro meccanico
Illuminatori IR	4 LEDs adattivi
Portata IR	50 metri
Rotazione Pan	0 – 300°
Rotazione Tilt	5 – 60°
Velocità pan	0.5-12°/s
Velocità tilt	0.5-12°/s
Preset	8 punti
Audio	Microfono integrato, uscita audio RCA
Connessione	3G/4G, access point locale
Porta RJ45	Non disponibile
Compressione video	H 264, doppio flusso
Frame rate massimo	20 fps
Motion detection	4 aree indipendenti
Segnalazione allarme	Email, notifica push, FTP, SD card
Privacy Mask	4 aree
Utenti simultanei	4
Formato SIM	Nano-SIM
Standard 4G	FDD-LTE
Gamma frequenze 4G	B1 (2100 MHz), B3 (1800 MHz), B7 (2600 MHz), B8 (900 MHz), B20 (800 MHz)
Velocità max trasferimento 4G	Upload 50 Mbps / Download 150 Mbps
Standard 3G	WCDMA
Gamma frequenze 3G	B1 (2100 MHz), B8 (900 MHz)
Velocità max trasferimento 3G	Upload 5.76 Mbps / Download 21 Mbps
Registrazione	Scheda micro SD 128GB max (non fornita)
Protocollo di rete	http/ tcp-ip/ icmp / udp / igmp / smtp / ftp / dhcp/ dns / ntp / upnp /rtsp /p2p
App mobile	CAMHI (ios, android) connessione tramite p2p
Client PC Windows	Hip2p client, connessione tramite p2p
Grado di protezione	IP 66
Alimentazione	12Vcc
Assorbimento	2000mA
Dimensioni	153 x 93 x 130 mm
Staffa	Da parete inclusa
Temperatura d'esercizio	-20°C – 60°C

Connettività 3G/4G

Pan, Tilt, Zoom

Autofocus

Portata IR 50 metri

**SD CARD
fino a 128GB**

Risoluzione 1080p

P2P