



Telecamera Bullet IP, 2 Megapixel, Wifi, Varifocal

2 MP

Dati Tecnici	TLIPWF2812
Sensore	1/2.9 " Progressive CMOS Sony , DSP HI3516C
Illuminazione Min	Color 10lux (IR OFF), 0.1lux @ F1.2(AGC ON) ; B/W 0 lux @ IR ON
Shutter	1/5 ~ 1/20000s
Obiettivo	2.8-12mm, H:91° - 28°
F No.	1.6 -2.9 ±10%
Day & Night	filtro IR, auto
WDR	90 dB
Digital Noise Reduction	2DNR /3DNR
COMPRESSIONE	
Compressione video	Main Stream: H.265/H.264 - Sub-Stream: H.265/H.264
H.264	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
H.265	Main Profile
Video bit rate	8K ~ 8Mbps
IMMAGINE	
Risoluzione massima	1920 (H) x 1080 (V)
Main Stream	(1-25fps) 1080P(1920x1080), 960P(1280x960), 720P(1280x720)
Sub Stream	VGA(640x480), QVGA(320x240)
Funzioni	DWDR, BLC, 3D NR, Defog
Impostazioni immagine	Rotazione, Saturazione, Luminosità, Contrasto, Tonalità, Nitidezza regolabili
Privacy Mask	4 aree
INTERFACCE	
Scheda SD	Slot micro SD (max 128Gb)
Antenna	3dbi
Standard WIFI	IEEE802.11b/g/n
Portata	Fino a 300m in assenza di ostacoli
NETWORK	
Protocolli	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Funzioni generali	doppio stream, privacy mask, filtro IP
Standard	Onvif 2.4
Interfaccia	RJ45 10M / 100M Ethernet x1
App	FreeIP
GENERALE	
Temperature di lavoro	-10 ~ +60°C
Alimentazione	12Vcc / PoE IEEE802.3af
Consumo	≤ 9W (IR on)
Led IR	Portata led 40m
Dimensioni	90x90x212mm

Videotecnologie srl

Sede legale: via Alessandro Volta, 3
24064 - Grumello del Monte (BG)

Sede operativa: via Keplero,5
20016 - Pero (MI)

Tel. +39 02.89450700

C.F. e P.IVA 04110940162

info@videotecnologie.com
videotec@legalmail.it
www.videotecnologie.com