



## Telecamera Bullet PTZ IP 2Mpx Ottica 2.8-12 mm

**2 Mp**

**2.0 Mpx**

**ONVIF 2.4**

**H264**

**PTZ**

**POE**

Modello	TIPPTZ2812
Sensore immagine	1/2.9" Sony IMX323
DSP	Hisilicon Hi3516C
Risoluzione massima	2.0 Mpx – 1920x1080
Illuminazione minima	0.01 lux / F1.2
Led I.R.	4 Osram Led Array – Portata 60 metri
Funzioni	D-WDR – 3D-DNR – 4 Privacy mask Mirror/Flip BLC – Bilanciamento del Bianco AWB/Manuale -
Ottica	3.0 Mpx varifocale motorizzata 2.8-12 mm
Frame rate	25fps@2.0Mpx (1920 x 1080)
Day&Night	Filtro IR meccanico
Streaming	Main stream / Sub stream
Compressione	H264 / MJPEG
Video Bitrate	Variabile / Costante (30~16384Kb/S)
Protocolli di rete	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP,P2P
Compatibilità	ONVIF 2.4, PSIA, CGI
Mobile	P2P (IOS/Android) - Danale
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Movimento orizzontale	250°
Movimento verticale	60°
Preset	256
Alimentazione	12Vcc / POE
Assorbimento	Max. 12 W / 1000 mA
Protezione	IP66
Temperatura di funzionamento	-20°C~+55°C, 10%~95%RH
Dimensioni	235 x 180 x 93 mm